

ZŁOTE ZASADY MONTAŻU I DEMONTAŻU



1. Pośpiech twoim wrogiem.



2. Sprawdź – zmierz wymiary przed montażem.



3. Staranność i dokładność – twoi sprzymierzeńcy.



4. Przed założeniem posmaruj powierzchnie montażowe.



5. Nie obciążaj elementów tocznych (także podczas demontażu – jeśli łożysko ma być użyte powtórnie).



6. Siły montażowe muszą być rozłożone równomiernie na całym obwodzie pierścienia (stosuj tuleje).



7. Zachowuj czystość.



8. Na każdym etapie pomyśl zanim zrobisz.



9. Korzystaj z odpowiednich narzędzi i używaj je zgodnie z przeznaczeniem.



10. Jeśli nie wiesz jak zrobić – skontaktuj się z kimś, kto może Ci pomóc.



11. Podgrzewaj do odpowiedniej temperatury odpowiednimi urządzeniami.



12. Nie powielaj popełnionych wcześniej błędów.



13. Stosuj preparaty ułatwiające demontaż.



14. Młotek i przecinak to ostateczność.



15. Już przy montażu myśl o demontażu.



16. Przy montażu innych elementów niż łożysko (sprzęgło, koło zębate, pasowe) pamiętaj, że tam już jest łożysko, które łatwo uszkodzić.