

	Profil Profile	SPB	SPC	5V/15J	8V/25J
	$b_0 \approx$ (mm)	16,5	22,0	15,0	25,0
	$h \approx$ (mm)	15,6	22,6	15,1	25,5

DIN 7753 Teil Part 1/ISO 4184/BS 3790

USA-Standard RMA/MPTA

Profil Profile SPB		Profil Profile SPC		Profil Profile 5V/15J		Profil Profile 8V/25J	
Richtlänge Datum length ISO (mm)		Richtlänge Datum length ISO (mm)		Riemenbezeichnung Belt no. (Zoll inch) (Außenlänge Outside length mm)		Riemenbezeichnung Belt no. (Zoll inch) (Außenlänge Outside length mm)	
2000	3000	5V 800	15J 2032	8V 1000	25J 2540		
2120	3150	5V 850	15J 2159	8V 1060	25J 2692		
2240	3350	5V 900	15J 2286	8V 1120	25J 2845		
2360	3550	5V 950	15J 2413	8V 1180	25J 2997		
2500	3750	5V 1000	15J 2540	8V 1250	25J 3175		
2650	4000	5V 1060	15J 2692	8V 1320	25J 3353		
2800	4250	5V 1120	15J 2845	8V 1400	25J 3556		
3000	4500	5V 1180	15J 2997	8V 1500	25J 3810		
3150	4750	5V 1250	15J 3175	8V 1600	25J 4064		
3350	5000	5V 1320	15J 3353	8V 1700	25J 4318		
3550	5300	5V 1400	15J 3556	8V 1800	25J 4572		
3750	5600	5V 1500	15J 3810	8V 1900	25J 4826		
4000	6000	5V 1600	15J 4064	8V 2000	25J 5080		
4250	6300	5V 1700	15J 4318	8V 2120	25J 5385		
4500	6700	5V 1800	15J 4572	8V 2240	25J 5690		
4750	7100	5V 1900	15J 4826	8V 2360	25J 5994		
5000	7500	5V 2000	15J 5080	8V 2500	25J 6350		
5300	8000	5V 2120	15J 5385	8V 2650	25J 6731		
5600	8500	5V 2240	15J 5690	8V 2800	25J 7112		
6000	9000	5V 2360	15J 5994	8V 3000	25J 7620		
6300	9500	5V 2500	15J 6350	8V 3150	25J 8001		
6700	10000	5V 2650	15J 6731	8V 3350	25J 8509		
7100		5V 2800	15J 7112	8V 3550	25J 9017		
7500		5V 3000	15J 7620	8V 3750	25J 9525		
8000		5V 3150	15J 8001	8V 4000	25J 10160		
				8V 4250	25J 10795		
				8V 4500	25J 11430		
				8V 4750	25J 12065		

Anfertigungsware. Non stock items.

Weitere Abmessungen und Profile auf Anfrage. Further sizes and profiles on request.

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: ab from 2000 mm L_d 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,283 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 3000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 4 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,567 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 9525 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2032 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,253 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12065 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2540 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 3 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,738 kg/m</p>
---	---	--	---